鼎 立 ®
DINGLI

上海鼎立检针仪器有限公司

SHANGHAI DINGLI NEEDLE DETECTOR INSTRUMENT CO., LTD.

产品型号 / MODEL

DN-8500-2

全自动输送式检针机

AUTOMATIC CONVEYOR NEEDLE DETECTOR



适用行业

服装 · 婴儿制品 · 服装辅料 · 手袋 · 袜子 · 布料
无纺布 · 地毯 · 手套 · 玩具 · 工艺品

技术参数

5010 / 5015 / 5020 为 500 mm 宽系列（高 100 / 150 / 200 mm）；6010 为 600 mm 宽系列（高 100 mm）；未分列的参数四款通用。

参数 规格	5010	5015	5020	6010
品名	全自动输送式检针机			
型号	DN-8500-2			
电压	AC 220V, 50 - 60 Hz			
电机功率	60 W	60 W	90 W	90 W
整机材料	高强度碳钢、ABS 工程塑料			
有效检测宽度	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm
有效检测高度	100 mm	150 mm	200 mm	100 mm
检测精度 空机状态下 · 铁 Fe	⩾ ϕ0.8 mm	⩾ ϕ1.0 mm	⩾ ϕ1.2 mm	⩾ ϕ0.8 mm
输送带离地高度	680 mm			
输送带宽度	460 mm	460 mm	460 mm	560 mm
有效载重	15 KG	15 KG	25 KG	30 KG
输送带方向	从左向右			
输送带最大速度	定频，26 米/分钟			
输送带材质	检针机专用 PVC 输送带			
显示及操作方式	操控面板按键输入			
报警方式	检测到断针或磁性金属异物后，自动蜂鸣器报警，输送带自动停止运转			
防护等级	IP54			
整机长度	1800 mm			
整机宽度	950 mm	950 mm	950 mm	1050 mm
整机高度	900 mm	920 mm	950 mm	1000 mm

公司简介

上海鼎立检针仪器有限公司成立于 1998 年，系中华人民共和国轻工行业标准《检针机》起草单位，是国内生产检针机、金属检测机、重量检测分选机的主要厂家，产品广泛应用于食品、制药、医疗器械、化工、服装纺织、玩具等行业。

备注

1. 以上检测精度仅供参考，实际检测精度需测试后得出。
2. 特殊规格可按客户的要求订做。
3. 生产周期为 5 个工作日。
4. 检针机的灵敏度与检测产品的特性（湿度、含盐量、温度等）有关，此外还有一些环境影响，如震动，电磁场干扰等等都会对设备的实际检测灵敏度有影响。

枫泾工厂 上海市金山区枫泾镇明星路 4068 号
兴塔工厂 上海市金山区枫泾镇兴塔工业区曹黎路 123 号
电话 021-57360999 021-57357316 021-57367758
手机 150 0074 7928 138 0164 3901
sales@shdingli.com · www.shdingli.com
广东 · 福建 · 山东 分公司 香港 · 新加坡 办事处