产品型号 / MODEL

# DN-8500-2C

## 枕头抱枕压缩式检针机

PILLOW & CUSHION COMPRESSION NEEDLE DETECTOR



### 适用行业

枕头 · 抱枕 · 床垫 · 弹性棉 · 泡沫面料 · 家纺制品
玩具 · 寝具 · 靠垫

## 技术参数

5010 / 5015 / 5020 为 500 mm 宽系列（高 100 / 150 / 200 mm）；6010 为 600 mm 宽系列（高 100 mm）；未分列的参数四款通用。

| 参数 规格 | 5010 | 5015 | 5020 | 6010 |
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 枕头抱枕压缩式检针机 | | | |
| 型号 | DN-8500-2C | | | |
| 电压 | AC 220V, 50 - 60 Hz | | | |
| 电机功率 | 60 W | 60 W | 90 W | 90 W |
| 整机材料 | 高强度碳钢、ABS 工程塑料 | | | |
| 有效检测宽度 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| 有效检测高度 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 100 mm |
| 检测精度<br>空机状态下 · 铁 Fe | ⩾ ϕ0.8 mm | ⩾ ϕ1.0 mm | ⩾ ϕ1.2 mm | ⩾ ϕ0.8 mm |
| 输送带离地高度 | 680 mm | | | |
| 输送带宽度 | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 560 mm |
| 有效载重 | 15 KG | 15 KG | 25 KG | 30 KG |
| 输送带方向 | 从左向右 | | | |
| 输送带最大速度 | 定频，26 米/分钟 | | | |
| 输送带材质 | 检针机专用 PVC 输送带 | | | |
| 显示及操作方式 | 操控面板按键输入 | | | |
| 报警方式 | 检测到断针或磁性金属异物后，自动蜂鸣器报警，输送带自动停止运转 | | | |
| 防护等级 | IP54 | | | |
| 整机长度 | 1800 mm | | | |
| 整机宽度 | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 1050 mm |
| 整机高度 | 900 mm | 920 mm | 950 mm | 1000 mm |

## 公司简介

上海鼎立检针仪器有限公司成立于 1998 年，系中华人民共和国轻工行业标准《检针机》起草单位，是国内生产检针机、金属检测机、重量检测分选机的主要厂家，产品广泛应用于食品、制药、医疗器械、化工、服装纺织、玩具等行业。

## 备注

1. 以上检测精度仅供参考，实际检测精度需测试后得出。
2. 特殊规格可按客户的要求订做。
3. 生产周期为 5 个工作日。
4. 检针机的灵敏度与检测产品的特性（湿度、含盐量、温度等）有关，此外还有一些环境影响，如震动，电磁场干扰等等都会对设备的实际检测灵敏度有影响。

**枫泾工厂** 上海市金山区枫泾镇明星路 4068 号
**兴塔工厂** 上海市金山区枫泾镇兴塔工业区曹黎路 123 号
**电话** 021-57360999 021-57357316 021-57367758
**手机** 150 0074 7928 138 0164 3901
sales@shdingli.com · www.shdingli.com
广东 · 福建 · 山东 分公司 香港 · 新加坡 办事处