产品型号 / MODEL

# RJX5030A / C

## X 射线异物检测设备

X-RAY FOREIGN OBJECT DETECTION SYSTEM

**适用行业**

食品 · 制药 · 包装 · 异物检测




## 技术参数

A 型与 C 型的差别在穿透力与 X 射线源；其余参数通用。

| 参数 规格 | RJX5030A | RJX5030C |
|---|---|---|
| 检测通道尺寸 | 500 × 300 mm（宽 × 高） | |
| 穿透力 | 12 mm 钢板 | 40 mm 钢板 |
| X 射线源 | 80 - 100 kV, 0.5 mA | 140 - 160 kV, 0.5 - 1.25 mA |
| 空间分辨率 | 水平 1.0 mm；垂直 1.0 mm | |
| 泄漏剂量 | <0.5 μSv/h（距设备外 50 mm） | |
| 输送带高度 | 660 mm（距地面） | |
| 输送带速度 | 25 m/min | |
| 显示屏 | 21.5 英寸彩色显示器（1920 × 1080） | |
| 功耗 | 500 W | |
| 电源 | AC 220 V, 50 Hz | |
| 设备重量 | 220 kg | |

## 公司简介

上海鼎立检针仪器有限公司成立于 1998 年，系中华人民共和国轻工行业标准《检针机》起草单位，是国内生产检针机、金属检测机、重量检测分选机的主要厂家，产品广泛应用于食品、制药、医疗器械、化工、服装纺织、玩具等行业。

## 备注

1. 表中规格为标准机型，如需其他尺寸及特殊要求，可根据需求定制。
2. 检测精度为无产品效应和环境干扰情况下的测试值，实际检测精度取决于产品及使用环境。

**枫泾工厂** 上海市金山区枫泾镇明星路 4068 号
**兴塔工厂** 上海市金山区枫泾镇兴塔工业区曹黎路 123 号
**电话** 021-57360999 021-57357316 021-57367758
**手机** 150 0074 7928 138 0164 3901
sales@shdingli.com · www.shdingli.com
广东 · 福建 · 山东 分公司 香港 · 新加坡 办事处